

OSAKA

БЫТОВЫЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ



OSAKA



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
НАСТЕННЫЙ ТИП (ON/OFF)

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ			ST-07NH	ST-09NH	ST-12NH	ST-18NH	ST-24NH	ST-30NH	ST-36NH	
Производительность охлаждения			Btu/h;W	7000 / 2100	9000 / 2640	12000 / 3520	18000 / 5280	24000 / 7030	30000 / 8800	36000 / 10520
Производительность обогрева			Btu/h;W	7500 / 2200	9500 / 2780	12500 / 3660	18500 / 5420	24500 / 7180	30500 / 8950	36500 / 10700
Давление	Выс. / Низк.	MPa	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	2,8 / 1,2	2,8 / 1,2	
Уровень шума внутреннего блока	Низк. / Средн. / Выс.	dB(A)	30/33/36	30/33/36	32/35/39	44/46/48	44/46/48	46/48/50	48/50/52	
Уровень шума наружного блока		dB(A)	50	52	55	58	60	62	62	
Расход воздуха внутр блока (охлаждение / обогрев)		m³/h	400/430	430/430	530/530	760/780	760/780	1000/1200	1200/1400	
Максимальный перепад высот внутр./наруж. блок		м	5	5	5	5	10	10	10	
Максимальная длина трассы внутр./наруж. Блок		м	15	15	15	15	20	20	20	
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ST-07NH	ST-09NH	ST-12NH	ST-18NH	ST-24NH	ST-30NH	ST-36NH	
Электроснабжение			220-240 V~ /50Hz/ 1P							
Подача напряжения			Внутр. Блок	Внутр. Блок	Внутр. Блок	Внутр. Блок	Наружн. Блок	Наружн. Блок	Наружн. Блок	
Рабочий диапазон			V	198-264	198-264	198-264	198-264	198-264	198-264	
Номинальная сила тока	Охл. / Обогрев	A	3,6 / 3,5	4,4 / 4,3	5,8 / 5,8	9,8 / 8,6	13,2 / 12,3	17,9 / 16,2	17,9 / 16,2	
Максимальный входной ток	Охл. / Обогрев	A	4,7 / 4,6	5,7 / 5,6	7,5 / 7,5	12,7 / 11,2	17,2 / 16	23,3 / 21,1	23,3 / 21,1	
Номинальная потребляемая мощность	Охл. / Обогрев	W	800 / 770	970 / 950	1280 / 1270	2150 / 1900	2900 / 2700	3970 / 3600	3970 / 3600	
Среднее потребление электроэнергии (охлаждение)			W	670	840	1070	1620	2200	3300	3300
Максимальная потребляемая мощность	Охл. / Обогрев	W	1140 / 1000	1260 / 1240	1660 / 1650	2800 / 2470	3770 / 3510	5130 / 4530	5130 / 4530	
Вес фреона		g	430 g	490 g	630 g	1000 g	1400 g	2100 g	2100 g	
Компрессор		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
СОЕДИНЕНИЯ			ST-07NH	ST-09NH	ST-12NH	ST-18NH	ST-24NH	ST-30NH	ST-36NH	
Диаметр медной трубы	Газ / Жидкость	дюйм	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"	
Межблочный электрокабель			1.0x4; 0.75x2	1.0x4; 0.75x2	1.0x4; 0.75x2	1.5x4; 0.75x2	1x4; 0.75x2	1.0x4; 0.75x2	1.0x4; 0.75x2	
Дренажная труба			mm	O.D 16mm						
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ST-07NH	ST-09NH	ST-12NH	ST-18NH	ST-24NH	ST-30NH	ST-36NH	
Размер без упаковки (WxHxD)	Внутр. блок	mm	718x240x180	718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202	1240x325x250	1240x325x250	
	Наружн. блок	mm	600x500x232	600x500x232	700x552x256	760x552x256	902x650x307	902x650x307	902x650x307	
Вес без упаковки	Внутр./ Наруж. блок	kg	7 / 21	7 / 23	8 / 28	11 / 35	11 / 52	18 / 63	18 / 63	
Размер с упаковкой (WxHxD)	Внутр. блок	mm	805x305x255	805x305x255	855x305x255	995x365x298	995x365x298	1317x422x345	1317x422x345	
	Наружн. блок	mm	705x300x550	705x300x550	803x325x585	863x325x585	1037x705x433	1030x710x430	1030x710x430	
Вес с упаковкой	Внутр./ Наруж. блок	kg	9 / 23	9 / 25	10 / 30	13 / 37	14 / 56	22 / 68	22 / 68	
Диапазон работы блока при температуре окружающего воздуха от...до (обогрев / охлаждение)			°C	-7...+28/+16...+43	-7...+28/+16...+43	-7...+28/+16...+43	-7...+28/+16...+43	-7...+28/+16...+43	-7...+28/+16...+43	
Расстояние между болтами ножек крепления наружного блока			mm	372	372	442	512	630	625	625

*Постоянно совершенствуя технологии, компания оставляет за собой право изменять некоторые характеристики кондиционеров

OSAKA



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
НАСТЕННЫЙ ТИП (INVERTER)

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ		STV-09NH	STV-12NH	STV-18NH	STV-24NH
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A
Производительность охлаждения		Btu/h;W	9000 (3800-10500); 2640 (1100-3070)	12000 (5200-13500); 3520 (1500-3900)	18000 (6100-19500); 5280 (1800-5700)
Производительность обогрева		Btu/h;W	10200 (4200-13000); 2780 (1200-3800)	13700 (5500-16700); 3660 (1600-4900)	18500 (6100-22200); 5420 (1800-6500)
Давление	Выс. / Низк.	MPa	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9
Уровень шума внутреннего блока	Низк. / Средн. / Выс.	dB(A)	28 / 32 / 36	29 / 33 / 38	36 / 38 / 40
Уровень шума наружного блока		dB(A)	50	53	56
Расход воздуха внутр блока (охлаждение / обогрев)		m³/h	430/430	500/500	760/760
Максимальный перепад высот внутр./наруж. блок		м	5	5	10
Максимальная длина трассы внутр./наруж. Блок		м	15	15	20
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		STV-09NH	STV-12NH	STV-18NH	STV-24NH
Электропитание			220-240 V - /50Hz/ 1P		
Подача напряжения			Наружн. блок	Наружн. блок	Наружн. блок
Рабочий диапазон		V	155-265	155-265	155-265
Номинальная сила тока	Охл. / Обогрев	A	4.0 / 1.8-7.7	5.3 / 1.8-8.8	7.1 / 2.2-9.5
Максимальный входной ток	Охл. / Обогрев	A	7,7	8,8	9,5
Номинальная потребляемая мощность	Охл. / Обогрев	W	819 / 320-1200	1083 / 320-1500	1551/ 500-2000
Среднее потребление электроэнергии (охлаждение)		W	820	1080	1500
Максимальная потребляемая мощность	Охл. / Обогрев	W	1200	1500	2000
Вес фреона		g	520 g	650 g	950 g
Компрессор			Rotary	Rotary	Rotary
СОЕДИНЕНИЯ		STV-09NH	STV-12NH	STV-18NH	STV-24NH
Диаметр медной трубы	Газ / Жидкость	дюйм	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"
Межблочный электрокабель			1.0x4; 0.75x2	1.0x4; 0.75x2	1.5x4; 0.75x2
Дренажная труба		mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		STV-09NH	STV-12NH	STV-18NH	STV-24NH
Размер без упаковки (WxHxD)	Внутр. блок	mm	718x240x180	770x240x180	900x280x202
	Наружн. блок	mm	700x256x552	700x256x552	760x256x552
Вес без упаковки	Внутр./ Наруж. блок	kg	7 / 28	8 / 28	11 / 31
					14 / 39
Размер с упаковкой (WxHxD)	Внутр. блок	mm	805x305x255	855x305x255	985x365x298
	Наружн. блок	mm	803x325x600	803x325x600	863x326x600
Вес с упаковкой	Внутр./ Наруж. блок	kg	9 / 30	10 / 30	13 / 33
					17 / 43
Диапазон работы блока при температуре окружающего воздуха от...до (обогрев / охлаждение)		°C	-15...+28 / 0...+48	-15...+28 / 0...+48	-15...+28 / 0...+48
Расстояние между болтами ножек крепления наружного блока		mm	435	435	505
					515

*Постоянно совершенствуя технологии, компания оставляет за собой право изменять некоторые характеристики кондиционеров

OSAKA



КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ
КАССЕТНЫЙ ТИП (R-410A, ON-OFF)

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА			КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STC-18NH	КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STC-24NH	КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STC-36NH	КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STC-48NH	КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STC-60NH
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	18 000 / 18 500	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	5 300 / 5 900	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V / Hz / Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Объем воздуха	Низк. / Средн. / Выс.	m ³ /h	600 / 750 / 800	950 / 1 200 / 1 400	1400 / 1 500 / 1 700	1400 / 1 500 / 1 700	1500 / 1 700 / 1 900
Уровень шума	Низк. / Средн. / Выс.	dB(A)	34 / 38 / 41	35 / 39 / 42	37 / 41 / 43	41 / 43 / 45	43 / 45 / 47
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	575x260x575	830x230x830	830x290x830	830x290x830	830x290x830
	Блок в упаковке (WxHxD)	mm	725x300x725	950x250x950	950x320x950	950x320x950	950x320x950
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	20 / 23	25 / 29	30 / 34	30 / 34	31 / 35
Пластиковая панель	Размер Без упаковки (WxHxD)	mm	650x30x650	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950
	Размер в упаковке (WxHxD)	mm	760x90x760	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Вес Без упаковки / В упаковке	kg	3 / 5	3 / 5	3 / 5	3 / 5	3 / 5
Диаметр дренажной водяной трубки		mm	OD32	OD32	OD32	OD32	OD32
Диапазон регулировки значения температуры пульта ДУ внутреннего блока		°C	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30
Тип пульта дистанционного управления (поставляется в комплекте)		Тип	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ
МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА			НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-18NH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-24NH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-36NH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-48NH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-60NH
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	18 000 / 18 500	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	5 300 / 5 900	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V / Hz / Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Макс. Вход. Мощность		W	3200	4500	6100	6600	9200
Номинальный ток на 1 фазу		A	15,0	20,5	11,5	12,8	16,0
Макс. Стартовый ток		A	36,8	42,0	66,0	66,0	80,0
Макс. Давление в системе	Высокое (DP) / Низкое(SP)	MPa	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9
Воздушный поток наружн. блока		m ³ /h	2400/1850	4000/2450	4900/2750	6300/4650	6300/4650
Уровень шума		dB(A)	49 / 52	51 / 54	55 / 58	57 / 60	57 / 60
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	В упаковке (WxHxD)	mm	883x653x412	1015x720x425	1031x835x447	1030x1365x430	1030x1365x430
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	42 / 47	52 / 57	79 / 88	99 / 109	103 / 113
Диаметр трубы	Жидкость / Газ	mm	6,35 / 12,70	9,52 / 15,88	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05
Максимальная длина фреонамагистрали, соединяющей внутр./наруж. Блоки		m	25	25	25	25	25
Максимальный перепад высот между внутр./наруж. блоками		m	15	15	15	15	15
Диапазон работы блока при температуре окружающего воздуха	Охлаждение	°C	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43
	Обогрев	°C	- 7...+ 24	- 7...+ 24	- 7...+ 24	- 7...+ 24	- 7...+ 24
Расстояние между ножками крепления наружного блока		mm	512	633	675	600	600

*Постоянно совершенствуя технологии, компания оставляет за собой право изменять некоторые характеристики кондиционеров

OSAKA



КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ
КАНАЛЬНЫЙ ТИП (R-410A, ON-OFF)

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА			КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STD-24НН	КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STD-36НН	КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STD-48НН	КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STD-60НН
Статическое давление воздушного потока (Нi)		Pa	70	80	100	100
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V /Hz/ Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Объем воздуха	Низк. / Средн. / Выс.	m3/h	800 / 950 / 1500	1650 / 1900 / 2280	1950 / 2400 / 3010	2010 / 2600 / 3200
Уровень шума	Низк. / Средн. / Выс.	dB(A)	40 / 42 / 45	42 / 44 / 46	42 / 44 / 47	43 / 45 / 47
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	920x270x570	1140x270x710	1200x300x800	1200x300x800
	Блок в упаковке (WxHxD)	mm	1115x340x655	1345x360x795	1405x390x890	1405x390x890
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	27 / 32	35 / 41	45 / 54	45 / 54
Фреон		Тип	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр дренажной водяной трубки		mm	OD25	OD25	OD25	OD25
Диапазон регулировки значения температуры пульта ДУ внутреннего блока		°C	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30
Тип пульта дистанционного управления (поставляется в комплекте)		Тип	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ
МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА			НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-24НН	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-36НН	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-48НН	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-60НН
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V /Hz/ Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Макс. Вход. Мощность		W	4500	6100	6600	9200
Номинальный ток на 1 фазу		A	20,5	11,5	12,8	16,0
Макс. Стартовый ток		A	42,0	66,0	66,0	80,0
Макс. Давление в системе Высокое (DP) / Низкое(SP)		MPa	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9
Воздушный поток наружн. блока		m³/h	4000/2450	4900/2750	6300/4650	6300/4650
Уровень шума		dB(A)	51 / 54	55 / 58	57 / 60	57 / 60
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	В упаковке (WxHxD)	mm	1015x720x425	1031x835x447	1030x1365x430	1030x1365x430
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	52 / 57	79 / 88	99 / 109	103 / 113
Диаметр трубы	Жидкость / Газ	mm	9,52 / 15,88	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05
Максимальная длина фреонотрассы, соединяющей внутр./наруж. Блоки		m	25	25	25	25
Максимальный перепад высот между внутр./наруж. блоками		m	15	15	15	15
Диапазон работы блока при температуре окружающего воздуха	Охлаждение	°C	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43
	Обогрев	°C	- 7...+ 24	- 7...+ 24	- 7...+ 24	- 7...+ 24
Расстояние между ножками крепления наружного блока		mm	633	675	600	600

*Постоянно совершенствуя технологии, компания оставляет за собой право изменять некоторые характеристики кондиционеров

OSAKA



КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП
(R-410A, ON-OFF)

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА			НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STX-18HH	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STX-24HH	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STX-36HH	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STX-48HH	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STX-60HH
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	18 000 / 18 500	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	5 300 / 5 900	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V / Hz / Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Объем воздуха	Низк. / Средн. / Выс.	m³/h	700 / 800 / 900	770 / 950 / 1200	1100 / 1300 / 1700	1450 / 1680 / 2180	1650 / 2050 / 2450
Уровень шума	Низк. / Средн. / Выс.	dB(A)	38 / 41 / 43	40 / 43 / 45	42 / 45 / 47	46 / 49 / 52	47 / 50 / 53
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1635x675x235	1635x675x235
	Блок в упаковке (WxHxD)	mm	1131x753x313	1131x753x313	1351x753x313	1711x753x313	1711x753x313
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	24 / 27	24 / 27	29 / 35	38 / 46	41 / 45
Фреон	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр дренажной водяной трубки		mm	OD25	OD25	OD25	OD25	OD25
Диапазон регулировки значения температуры пульт ДУ внутреннего блока			+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30
Тип пульта дистанционного управления (поставляется в комплекте)	Тип		Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ
МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА			НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-18HH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-24HH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-36HH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-48HH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-60HH
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	18 000 / 18 500	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	5 300 / 5 900	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V / Hz / Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Макс. Вход. Мощность		W	3200	4500	6100	6600	9200
Номинальный ток на 1 фазу		A	15,0	20,5	11,5	12,8	16,0
Макс. Стартовый ток		A	36,8	42,0	66,0	66,0	80,0
Макс. Давление в системе	Высокое (DP) / Низкое(SP)	MPa	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9
Воздушный поток наружн. блока		m³ / h	2400/1850	4000/2450	4900/2750	6300/4650	6300/4650
Уровень шума		dB(A)	49 / 52	51 / 54	55 / 58	57 / 60	57 / 60
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	В упаковке (WxHxD)	mm	883x653x412	1015x720x425	1031x835x447	1030x1365x430	1030x1365x430
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	42 / 47	52 / 57	79 / 88	99 / 109	103 / 113
Диаметр трубы	Жидкость / Газ	mm	6,35 / 12,70	9,52 / 15,88	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05
Максимальная длина фреонамагистрали, соединяющей внутр./наруж. Блоки		m	25	25	25	25	25
Максимальный перепад высот между внутр./наруж. блоками		m	15	15	15	15	15
Диапазон работы блока при температуре окружающего воздуха	Охлаждение	°C	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43
	Обогрев	°C	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24
Расстояние между ножками крепления наружного блока		mm	512	633	675	600	600

*Постоянно совершенствуя технологии, компания оставляет за собой право изменять некоторые характеристики кондиционеров



OSAKA AIR CONDITIONER
(UKRAINE)
WWW.OSAKA.UA